

CCC60-2WH	CCC48-2WH	CCC36-2WH	CCC24-2WH	مدل	مشخصات فنی
۶۰۰۰	۴۸۰۰۰	۳۶۰۰۰	۲۴۰۰۰	BTUH	ظرفیت سرمایشی نامی
۱۲۰۰۰	۱۰۵۰۰۰	۹۲۰۰۰	۵۲۵۰۰	BTUH	ظرفیت گرمایشی نامی
۲	۲۲-۲۴/۱/۵۰	۲۲-۲۴/۱/۵۰	۲۲-۲۴/۱/۵۰	V/Ph/Hz	برق
۲	۱.۸	۱.۶	۰.۶	A	جریان مصرفی فن
۵۸	۵۶	۵۴	۴۴	dBa	سطح صدا
۷۹-۱۴۹-۳۷	۷۹-۱۴۹-۳۷	۷۹-۱۴۰-۳۷	۵۵-۱۱۳-۲۵	cm	ابعاد دستگاه
۷۸/۵	۷۱	۶۰	۴۱	kg	وزن خالص
۹/۵۲ (X)	۹/۵۲ (X)	۹/۵۲ (X)	۹/۵۲ (X)	mm(in)	سایز لوله مایع
۲۲/۲۲ (X)	۲۲/۲۲ (X)	۱۹/۰۵ (X)	۱۵/۸۷ (X)	mm(in)	سایز لوله گاز
۱۷	۱۵	۱۴	۸	GPM	دبی آب ورودی به کویل آب گرم

جدول میزان هوادهی هواسازها بر اساس افت فشاری مختلف (CFM)

CCC60-2WH			CCC48-2WH			CCC36-2WH			CCC24-2WH			مدل
زیاد	متوسط	کم	زیاد	متوسط	کم	زیاد	متوسط	کم	زیاد	متوسط	کم	دور rpm
۱۷۰۰	۱۰۵۰	۸۱۰	۱۵۷۰	۱۱۲۰	۸۳۰	۱۸۲۰	۱۲۷۰	۹۵۰	۱۲۲۰	۱۱۲۰	۸۵۰	۰
۱۶۲۰	۹۵۰	۷۲۰	۱۵۰۰	۱۰۵۰	۷۹۰	۱۴۲۰	۱۲۱۵	۹۲۰	۹۵۰	۸۷۰	۶۷۰	۰/۱
۱۵۵۰	۸۶۰	۶۵۰	۱۴۳۰	۹۸۵	۷۴۰	۱۳۹۰	۱۱۴۰	۸۹۰	۸۰۰	۷۸۰	۵۷۰	۰/۲
۱۵۰۰	۸۳۰	۶۲۵	۱۳۳۰	۹۰۰	۶۹۰	۱۳۰۰	۱۱۲۰	۸۷۰	۶۸۵	۶۰۰	۴۳۰	۰/۳



## داکت اسپلیت زیر سقفی با کویل آب گرم

(سرمایه و گرماساز)

Celling Concealed Duct Split System (Heat And Cool)



- ⊕ راندمان بالا
- ⊕ ظرفیت سرمایشی از ۲۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت
- ⊕ ظرفیت گرمایشی از ۵۲۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت
- ⊕ با رله تاخیری (Time delay)
- ⊕ هوادهی از ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ CFM و دارای محل نصب فیلتر هوا
- ⊕ کویل با لوله مسی و فین آلومینیومی
- ⊕ کویل سه ردیفه آب گرم نصب شده در قسمت دهش و دارای شیر هواگیری
- ⊕ کویل اواپراتور از نوع DX
- ⊕ هواساز دارای ارتفاع کم به منظور نصب آسان در سقف کاذب
- ⊕ حداقل صدای کارکرد موتور با استفاده از عایق صوتی و پایه های لاستیکی ارتجاعی
- ⊕ فن از نوع ساترئیفوژ بدون نیاز به روغن کاری
- ⊕ سینی تخلیه آب تعریق ، عایق شده در برابر خوردگی برای عمر بالا
- ⊕ سرویس آسان به جهت طراحی خوب در جداسازی ناحیه های کویل و فن