

DC360 ۳۰ تن اسمی	DC300 ۲۵ تن اسمی	DC240 ۲۰ تن اسمی	مدل	مشخصات فنی
18x15 457x381	18x15 457x381	18x15 457x381		CENTRIFUGAL BLOWER(Dia Wd) in. (Dia Wd) mm.
15/10	10/7.5	7.5/5.6		FAN MOTOR HP/KW
4	4	3		ROWS DEEP
14		13.5		FINS PER In
30/2.7	25/2.3	20.5/1.92		FACE AREA Ft ² /m ²
32/813		30/762		PROPELLER DIA.In/mm (Each)
	1/0.7			FAN MOTOR HP/KW (Each)
8500	7200	8000		NOM.AIRLOW TOTAL CFM(Each)
4.01	3.4	3.78		m ³ /s(Each)
3	3	2		ROWS DEEP
14	15	20		FINS PER In/25mm
51.6/4.82		43.3/4.02		FACE AREA FT ² /M ²
	-	2		5 TON HERMETIC(RECIP)SCROLL
	2	-		10 TON SCROLL
	-	-		12.5 TON SCROLL
2	-	-		15 TON SCROLL
400	400	320		HOT WATER COIL(MBH)
3760x2340x1420	3461x2337x1337			L x W x H (mm)
3100/1400	2709/1229	2100/952		COOLING ONLY
3200/1450	2971/1347	2140/971		GAS / ELECTRIC
100/44	100/45	80/35		H W COIL
	25/11			18 KW
	30/14			36 KW
	35/16			54 KW
	40/18			72 KW
	185/84			ROOF CURB
	45/20			BAROMETRIC DAMPER
	55/25			ECONOMIZER / MOTORIZED
				DAMPER RAIN HOOD
400	300			IN PUT
320	240			OUT PUT

پکیج تهویه مطبوع با گرمایش گاز سوز

(سرمایش و گرمایش)

Self Contained Package Air Conditioning Unit
(Gas Furnace)



با راندمان بالا

مجهز به رله تاخیری (Time delay)

دارای فن دو سرعته از نوع سانتریفوژ برای اواپراتور

مجهز به دو دستگاه کمپرسور از نوع هرمتیک اسکرال دانفوس ، کویلند یا بریستول

ظرفیت ۱۵ تن، سه دستگاه کمپرسور

کویلها با لوله مسی و فین آلومینیومی و رنگ کوره ای

سیستمها بصورت دو مرحله ای و دارای دو مدار مستقل

پوشش رنگ کوره ای (پودری الکترواستاتیک)

حفاظ فن کندانسور

سیستم گرمایشی با گزینه های مبدل حرارتی گاز سوز، با لوله های فولادی آلومینایز (Aluminized) و مشعل پیشرفته

اتمسفریک بی صدا، کویل الکتریکی (Heat Kit) و یا کویل آب گرم و دارای حس گرهای متفاوت جهت افزایش ایمنی

اتصال کانال با گزینه های از پایین و یا از پهلو و دارای محل نصب فیلتر هوا

دارای کیت کارکرد در درجات حرارت پایین محیط (Low Ambient Kit)