

MBA030C	MBA020C	مدل	مشخصات فنی	
30	20		(TON)	ظرفیت اسمی سیستم
SCROLL			مدل کمپرسور	کمپرسور
15	10		ظرفیت اسمی (TON)	
2	2		تعداد	
Braze Plate			نوع اواپراتور	اواپراتور
9.9	8.9		حجم آب (gallons each)	
Dual			Circuit configuration	
1	1		تعداد	کندانسور
کویل مسی با فین آلومینیومی			نوع کندانسور - هوایی	
2	2		تعداد فن	
R410A			نوع مبرد	مبرد
2	2		Number of circuits	
1100	810		وزن خالص (Kg)	وزن
2660X1200X1855	2400X1200X1855		L x D x H	ابعاد دستگاه (mm)
10.40	10.34		EER * (BTU/W)	راندمان
3.06	3.04		COP * (W/W)	

چیلر ماژولار هواخنک

Air Cooled Modular Chiller



سیستم هوا خنک

- موتور فن کاملا بسته مقاوم در مقابل گرد و خاک و باران
- مجهز به کنترل های فشار بالا (HIGH PRESSURE SWITCH)
- منطبق با استانداردهای ۱۵ ASHRAE و ۹۵ UL آمریکا و ۹۰۰۲ ISO
- فن کندانسور با بالانس دینامیکی
- پمپ سیرکولاتور مناسب با کیفیت بالا ساخت اروپای غربی و آمریکا
- اواپراتور بصورت مبدل حرارتی COAXIAL یا صفحه ای
- کمپرسور اسکرال کم صدا ساخت DANFOSS یا COPELAND یا BITZER
- رنگ پودری پخته مناسب جهت شرایط مناطق ساحلی
- مجهز به برد الکترونیکی کنترل و دارای قابلیت های زیر:
- حافظه نگهداری سوابق مشکلات عملیاتی دستگاه
- کنترل یخ زدگی دستگاه
- کنترل قطع و وصل پمپ سیرکولاتور

توجه: جهت جلوگیری از یخ زدگی در فصل زمستان سیستم بایستی از آب تخلیه گردد.

کلید مینیاتوری تابلو برق	MAC080	MAC0100	MAC0120	MAC0150
System MCA	25	25	32	32
System MOP	32	32	40	40